
ЕГЭНИЙ · Информатика

Вариант 14 · Вариант с ответами и решениями

Задание 1

На рисунке схема дорог N-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

Номер пункта	1	2	3	4	5	6	7
1		53	28				7
2	53		27	17			56
3	28	27		38		4	
4		17	38				
5						45	13
6			4		45		58
7	7	56			13	58	



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, на сколько километров длина дороги БВ отличается от длины дороги БД.

В ответе запишите целое число.

Ответ 2

Посчитаем степени вершин (количество дорог из пункта). На графе: А — 2, Б — 4, В — 3, Г — 3, Д — 4, Е — 4, К — 2. В таблице: П1 — 3, П2 — 4, П3 — 4, П4 — 2, П5 — 2, П6 — 3, П7 — 4.

Сопоставляем вершины по степеням и по соседям: А — вершина степени 2, степени её соседей: 3, 4; так устроен только П5; Б — вершина степени 4, соединённая с А; этому соответствует только П7; В — вершина степени 3, соединённая с А, Б; этому соответствует только П6; Г — вершина степени 3, соединённая с Б; этому соответствует только П1; Д — вершина степени 4, соединённая с Б, Г; этому соответствует только П2.

Дорога БВ — это П7–П6, её длина 58 км. Дорога БД — это П7–П2, её длина 56 км.

Разность: |58 – 56| = **2**.

Задание 2

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

(w ∧ ¬x) ∨ (x ≡ z) ∨ y,

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z.

???	???	???	???	F
		1	0	0
1	0	0		0
1	1			0

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z.

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Например, если функция задана выражением ¬x ∨ y, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет вид

???	???	F
0	1	0

то первому столбцу соответствует переменная y, а второму — переменная x. В ответе следует написать: yx.

Ответ xwzy

Функция равна 0 только в 3 строках полной таблицы истинности из 16, поэтому фрагмент почти однозначно задаёт расстановку переменных. Переберём программой все способы заполнить пустые клетки и все перестановки переменных по столбцам: подходят только заполнения, при которых три строки различны, а функция во всех трёх строках равна 0.

Импликацию a → b в Python удобно записывать как `a <= b`, тождество — как `a == b`.

Программа на Python

```
from itertools import product, permutations

def F(x, y, z, w):
    return (w and not x) or (x == z) or y

answers = set()
for a1, a2, a3, a4, a5 in product([0, 1], repeat=5):
    t = [(a1, a2, 1, 0), (1, 0, 0, a3), (1, 1, a4, a5)]
    if len(set(t)) == 3:              # строки фрагмента различны
        for p in permutations('xyzw'):
            if all(F(**dict(zip(p, r))) == 0 for r in t):
                answers.add(''.join(p))
print(*answers)
```

Программа выводит единственную перестановку: **xwzy**.

Задание 3


Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

В файле приведён фрагмент базы данных «Канцтовары» о поставках товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поступлении товаров со склада в магазины в течение июня 2026 г., а также информацию о проданных товарах. Поле *Тип операции* содержит значение *Поступление* или *Продажа*, а в соответствующее поле *Количество упаковок, шт.* внесена информация о том, сколько упаковок товара поступило в магазин или было продано в течение дня.

Таблица «Товар» содержит информацию об основных характеристиках каждого товара: артикул, отдел, наименование, единицу измерения, количество в упаковке и цену за упаковку. Таблица «Магазин» содержит информацию о местонахождении магазинов: ID магазина, район, адрес.

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на сколько увеличилось количество упаковок всех видов тетрадей в магазинах Заречного района за период с 2 по 16 июня включительно. В ответе запишите только число.

Файл к заданию: 3.xlsx (122 КБ)

Ответ 537

В электронной таблице. На листе «Движение товаров» добавьте столбцы: район магазина `=ВПР(C2;$Магазин.$A$2:$B$30;2;0)`, наименование `=ВПР(D2;$Товар.$A$2:$F$100;3;0)`.

Включите автофильтр и оставьте: даты с 02.06.2026 по 16.06.2026, район — Заречный, наименование начинается со слова «Тетрадь». Увеличение = все поступившие упаковки минус все проданные за этот период. В таблице удобно завести столбец со знаком: количество для поступления и минус количество для продажи. Сумму видимых строк даст `=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;…)`.

Программой. Сохраните каждый лист как CSV с разделителем «;» (Файл → Сохранить как → Текст CSV) и выполните программу.

Программа на Python

```
import csv
```

```
def read(name):
    with open(name, encoding='utf-8') as f:
        return list(csv.reader(f, delimiter=';'))[1:]

goods = {r[0]: r for r in read('товар.csv')}      # артикул -> строка
shops = {r[0]: r[1] for r in read('магазин.csv')}  # магазин -> район
total = 0
for oid, date, shop, art, cnt, typ in read('движение.csv'):
    day = int(date[:2])
    g = goods[art]
    if 2 <= day <= 16 and shops[shop] == 'Заречный' and g[2].startswith('Тетрадь'):
        if typ == 'Поступление':
            total += int(cnt)
        else:
            total -= int(cnt)
print(total)
```

Ответ: **537**.

Задание 4

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: А, Б, Л, О, П, Р. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: А – 0001, Б – 001, О – 1, Р – 0111. Для двух оставшихся букв Л и П кодовые слова неизвестны.

Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова ПАРАБОЛА, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Ответ 27

Нарисуем двоичное дерево известных кодов. Свободные вершины, с которых может начинаться новый код: 0000, 010, 0110. Чем чаще буква встречается в слове, тем короче должен быть её код.

Количество букв в слове: А — 3, Б — 1, Л — 1, О — 1, П — 1, Р — 1. Оптимально, например: Л – 010, П – 0000.

Длина кода слова: 4·3 + 3·1 + 3·1 + 1·1 + 4·1 + 4·1 = **27**.

Проверим перебором всех кодов длиной до 5 для неизвестных букв:

Программа на Python

```
from itertools import product

known = {'А': '0001', 'Б': '001', 'О': '1', 'Р': '0111'}
word = 'ПАРАБОЛА'
words = [''.join(t) for n in range(1, 6) for t in product('01', repeat=n)]

def fano(codes):
    return all(not b.startswith(a) for a in codes for b in codes if a != b)

best = 10 ** 9
for combo in product(words, repeat=2):
    codes = dict(known)
    codes.update(zip(['Л', 'П'], combo))
    if len(set(codes.values())) == len(codes) and fano(codes.values()):
        best = min(best, sum(len(codes[c]) for c in word))
print(best)
```

Ответ: **27**.

Задание 5

На вход алгоритма подаётся натуральное число N (N ≥ 4). Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N.

2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
а) если число N делится на 3, то к этой записи справа дописываются три её последние цифры;
б) если число N на 3 не делится, то остаток от деления на 3 умножается на 3, переводится в двоичную запись и дописывается в конец записи числа N.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R.

3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Например, для исходного числа $7_{10} = 111_2$ результатом является число $11111_2 = 31_{10}$, а для исходного числа $21_{10} = 10101_2$ результатом является число $10101101_2 = 173_{10}$.

Укажите минимальное число R, большее 242, которое может быть получено с помощью описанного алгоритма. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

Ответ 246

Результат работы алгоритма растёт вместе с N не строго монотонно (для разных N работают разные правила), поэтому надёжнее перебрать N программой. В записи R на несколько разрядов больше, чем в записи N, так что R больше N и перебора до 1000 с запасом достаточно.

Программа на Python

```
def R(n):
    b = bin(n)[2:]
    if n % 3 == 0:
        b = b + b[-3:]
    else:
        b = b + bin(n % 3 * 3)[2:]
    return int(b, 2)

print(min(R(n) for n in range(4, 1000) if R(n) > 242))
```

Ответ: **246**.

Задание 6

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует 6 команд: Поднять хвост, означающая переход к перемещению без рисования; Опустить хвост, означающая переход в режим рисования; Вперёд n (где n – целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; Назад n (где n – целое число), вызывающая передвижение в противоположном голове направлении; Направо m (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке; Налево m (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов против часовой стрелки.

Запись Повтори k [Команда1 Команда2 … КомандаS] означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм.

Повтори 2 [Вперёд 15 Направо 90 Вперёд 16 Направо 90]
Поднять хвост
Назад 10 Направо 90 Вперёд 15 Налево 90
Опустить хвост
Повтори 2 [Вперёд 20 Налево 90 Вперёд 25 Налево 90]

Определите, сколько точек с целочисленными координатами находятся внутри объединения фигур, ограниченных заданными алгоритмом линиями. Точки, лежащие на любой из нарисованных линий (в том числе на участках, оказавшихся внутри другой фигуры), учитывать не следует.

Ответ 492

Первый прямоугольник: $0 \le x \le 16$, $0 \le y \le 15$. Перемещение без рисования приводит Черепаху в точку (15; -10) головой вверх. Второй прямоугольник: $-10 \le x \le 15$, $-10 \le y \le 10$.

Точки на нарисованных линиях не считаются — в том числе на отрезках сторон, оказавшихся внутри другого прямоугольника. Проще всего посчитать программой: точка подходит, если она лежит строго внутри хотя бы одного прямоугольника и не лежит ни на одной из линий.

Программа на Python

```
A = (0, 16, 0, 15)      # x1, x2, y1, y2
B = (-10, 15, -10, 10)

def strictly(r, x, y):
    return r[0] < x < r[1] and r[2] < y < r[3]

def on_border(r, x, y):
    return r[0] <= x <= r[1] and r[2] <= y <= r[3] and not strictly(r, x, y)
```

```
c = 0
for x in range(-100, 101):
    for y in range(-100, 101):
        if (strictly(A, x, y) or strictly(B, x, y)) and not on_border(A, x, y) and not on_border(B, x, y):
            c += 1
print(c)
```

Ответ: **492**.

Задание 7

Для хранения произвольного растрового изображения размером 1280×960 пикселей отведено 1084 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков.

Какое максимальное количество цветов можно использовать в изображении?

Ответ 128

Всего бит: 1084 · 1024 · 8 = 8 880 128. Пикселей: 1280 · 960 = 1 228 800.

На пиксель приходится не больше 8 880 128 / 1 228 800 ≈ 7,23 бита, то есть 7 бит (целое число, округляем вниз).

Количество цветов: 2^7 = **128**.

Задание 8

Определите количество пятизначных чисел, записанных в пятеричной системе счисления, в записи которых все цифры различны и никакие две чётные и никакие две нечётные цифры не стоят рядом.

Ответ 8

Переберём все строки из 5 цифр пятеричной системы (0–4), отбросим начинающиеся с нуля и проверим условие. Всего строк 5^5 = 3125 — перебор мгновенный.

Программа на Python

```
from itertools import product

c = 0
for t in product('01234', repeat=5):
    if t[0] != '0' and len(set(t)) == 5 and all(int(a) % 2 != int(b) % 2 for a, b in zip(t, t[1:])):
        c += 1
print(c)
```

Ответ: **8**.

Задание 9

Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке семь натуральных чисел. Определите количество строк таблицы, для которых выполнены оба условия:

– в строке все числа различны;
– среднее арифметическое трёх наибольших чисел строки меньше удвоенного среднего арифметического четырёх остальных её чисел.

В ответе запишите только число.

Файл к заданию: 9.xlsx (196 КБ)

Ответ 1289

В электронной таблице. Числа строки удобно упорядочить формулами `=НАИМЕНЬШИЙ($A1:$G1;1)` … `=НАИМЕНЬШИЙ($A1:$G1;7)` в соседних столбцах. Все числа различны, если для каждой ячейки `СЧЁТЕСЛИ($A1:$G1;A1)=1`. Итог по строке — 1, если выполнены оба условия, ответ — сумма этого столбца.

Программой. Сохраните лист как CSV с разделителем «;».

Программа на Python

```
c = 0
for line in open('9.csv'):
    a = sorted(int(x) for x in line.split(';'))
```

```
    if len(set(a)) == 7:
        if sum(a[4:]) / 3 < 2 * sum(a[:4]) / 4:
            c += 1
print(c)
```

Ответ: **1289**.

Задание 10

Файл 10-1.odt содержит текст повести А. С. Пушкина «Дубровский». С помощью текстового редактора определите, сколько раз во всём тексте файла встречается слово «Дубровский» (именно в этой форме и с прописной буквы) как отдельное слово. Другие формы («Дубровского», «Дубровскому») не учитываются. Слова, записанные через дефис (например, «что-то»), считаются состоящими из отдельных слов. В ответе запишите только число.

Текст для проверки программой: TXT.

Ответ 100

Откройте ODT в текстовом редакторе. Используйте поиск целых слов, учитывая регистр и указанный в условии фрагмент.

```
import re
L = 'A-Za-zA-Яа-яЁё0-9'           # символы, из которых состоят слова
def word(t, w, flags=0):          # вхождения w как отдельного слова
    return len(re.findall(rf'(?<![{L}]){w}(?![{L}])', t, flags))

t = open('10-1.txt', encoding='utf-8').read()
print(word(t, 'Дубровский'))
```

Задание 11

В информационной системе для каждого из 2000 пользователей хранится пароль длиной 135 символов. Для хранения каждого пароля отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт, при этом используется посимвольное кодирование, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным числом бит.

Известно, что для хранения всех паролей потребовалось не более 191 346 байт. Определите максимально возможную мощность алфавита, используемого для записи паролей. В ответе запишите только целое число.

Ответ 32

На один пароль приходится не больше 191 346 / 2000 ≈ 95,67 байта, то есть не больше 95 байт (целое число).

При i битах на символ пароль занимает ⌈135·i / 8⌉ байт. При i = 5: ⌈675 / 8⌉ = 85 ≤ 95. При i = 6: ⌈810 / 8⌉ = 102 > 95. Значит, i = 5.

Мощность алфавита — до 2^5 = **32** символов.

Задание 12

Исполнитель МТ представляет собой читающую и записывающую головку, которая может передвигаться вдоль бесконечной горизонтальной ленты, разделённой на равные ячейки. В каждой ячейке находится ровно один символ из алфавита исполнителя, включая специальный пустой символ λ.

Время работы исполнителя делится на такты. На каждом такте головка находится в одном из допустимых состояний q0, q1, …; в начальный момент — в состоянии q0. За один такт головка может изменить символ в текущей ячейке, сдвинуться в соседнюю ячейку слева или справа и перейти в новое состояние (или остаться в прежнем).

Программа задаётся таблицей: в первой строке перечислены символы, в первом столбце — состояния. На пересечении стоит команда из трёх элементов через запятую: записываемый символ; L, R или S — сдвиг влево, сдвиг вправо или остановка после выполнения команды; новое состояние. Например, команда 0, L, q3: записать в текущую ячейку «0», сдвинуться влево и перейти в состояние q3. Пустая клетка означает, что такая пара «символ – состояние» невозможна.

Выполните задание. На ленте в соседних ячейках записано двоичное представление числа 600 без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами «λ». В начальный момент времени головка расположена над самой левой цифрой записи.

Программа работы исполнителя:

	λ	0	1
q0	λ, L, q1	1, R, q0	0, R, q0
q1	λ, R, q2	0, L, q1	1, L, q1
q2		λ, R, q2	1, S, q2

Определите результат выполнения программы. В ответе запишите получившееся на ленте двоичное число в десятичной системе счисления.

Ответ 423

$600 = 1001011000_2$.

q0 идёт вправо и заменяет каждую цифру противоположной (0 ↔ 1). Дойдя до пустой ячейки, q1 возвращает головку к левому краю записи, а q2 стирает ведущие нули и останавливается на первой единице. Инверсия k-разрядного числа N даёт $(2^k - 1) - N$.

Проверим, проследив такты программой.

Программа на Python

```
prog = {
    'q0': {'λ': ('λ', 'L', 'q1'), '0': ('1', 'R', 'q0'), '1': ('0', 'R', 'q0')},
    'q1': {'λ': ('λ', 'R', 'q2'), '0': ('0', 'L', 'q1'), '1': ('1', 'L', 'q1')},
    'q2': {'0': ('λ', 'R', 'q2'), '1': ('1', 'S', 'q2')},
}
tape = dict(enumerate('1001011000'))
pos, state = 0, 'q0'
while True:
    w, move, state2 = prog[state][tape.get(pos, 'λ')]
    tape[pos] = w
    state = state2
    if move == 'S':
        break
    pos += 1 if move == 'R' else -1
res = ''.join(tape[i] for i in sorted(tape)).strip('λ')
print(res, int(res, 2))
```

На ленте остаётся 110100111_2 = **423**.

Задание 13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и его маске.

Даны адрес узла 10.37.239.216 и маска 255.255.255.128. Найдите адрес сети.

В ответе укажите сумму числовых значений октетов найденного IP-адреса. Например, если бы найденный адрес был равен 100.20.3.4, то в ответе следовало бы записать: 127.

Ответ 414

Октеты маски, равные 255, переносят соответствующие октеты адреса без изменений, октеты, равные 0, дают 0. Считать нужно только октет, где маска равна 128.

$216 = 11011000_2$, $128 = 10000000_2$. Поразрядная конъюнкция: $10000000_2 = 128$.

Адрес сети: 10.37.239.128. Сумма октетов: 10 + 37 + 239 + 128 = **414**.

Проверка программой

```
a = [10, 37, 239, 216]
m = [255, 255, 255, 128]
net = [x & y for x, y in zip(a, m)]
print(net, sum(net))
```

Задание 14

Значение арифметического выражения

25^(161)+5^(195)−5^(2)−x,

где x — целое положительное число, не превышающее 2500, записали в пятеричной системе счисления. Определите наименьшее значение x, при котором в данной записи значения арифметического выражения содержится ровно 130 нулей.

В ответе запишите число в десятичной системе счисления.

Ответ 100

25161=5322: в пятеричной записи это единица и 322 нулей. Слагаемое 5195 добавляет ещё одну единицу, а вычитание 52+x «занимает» единицу из старшего разряда: младшие разряды превращаются в цифры 4, а несколько последних зависят от x.

Точное количество нулей для каждого x удобнее посчитать программой — Python работает с длинными числами напрямую.

Программа на Python

```
def zeros(n, b):
    c = 0
    while n > 0:
        if n % b == 0:
            c += 1
        n //= b
    return c

for x in range(1, 2501):
    if zeros(25 ** 161 + 5 ** 195 - 5 ** 2 - x, 5) == 130:
        print(x)
        break
```

Ответ: **100**.

Задание 15

Обозначим через ДЕЛ(n, m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m»; пусть на числовой прямой дан отрезок B = [285; 324].

Для какого наибольшего натурального числа A логическое выражение

ДЕЛ(x, A) ∨ ((x ∈ B) → ¬ДЕЛ(x, 17))

истинно (то есть принимает значение 1) при любом целом положительном значении переменной x?

Ответ 17

Выражение ложно, только если x ∈ B, x делится на 17 и не делится на A. Значит, A должно делить все кратные 17 на отрезке: 289, 306, 323.

Наибольшее такое A — их НОД: **17**.

Проверка программой

```
def F(x, A):
    return x % A == 0 or (not (285 <= x <= 324)) or x % 17 != 0

for A in range(3000, 0, -1):
    if all(F(x, A) for x in range(1, 4000)):
        print(A)
        break
```

Задание 16

Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

F(n) = n при n ≥ 2011;
F(n) = n + F(n + 3), если n < 2011.

Чему равно значение выражения F(1999) – F(2011)?

Ответ 8014

F(1999) = 1999 + F(2002) = 1999 + 2002 + F(2005) = … Раскрывая определение 4 раз, получаем F(1999) = 1999 + 2002 + 2005 + 2008 + F(2011).

Поэтому F(1999) – F(2011) = 1999 + 2002 + 2005 + 2008 = **8014**. Глубина рекурсии здесь небольшая, программа считает напрямую.

Проверка программой

```
def F(n):
    if n >= 2011:
        return n
    return n + F(n + 3)
```

```
print(F(1999) - F(2011))
```

Задание 17

Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

В файле содержится последовательность натуральных чисел. Её элементы могут принимать целые значения от 1 до 100 000 включительно. Определите количество пар последовательности, в которых ровно один из двух элементов является пятизначным числом, а сумма элементов пары не меньше максимального элемента последовательности, запись которого оканчивается на 66.

В ответе запишите количество найденных пар, затем максимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два идущих подряд элемента последовательности.

Файл к заданию: 17.txt (50 КБ)

Ответ 267 109736

Сначала находим максимальный элемент, оканчивающийся на 66: 99166. Число 100 000 шестизначное, поэтому пятизначность проверяем двойным неравенством. Условие «ровно один из двух» удобно записать как сумму логических значений, равную 1.

Программа на Python

```
a = [int(x) for x in open('17.txt')]
m = max(x for x in a if x % 100 == 66)

def five(x):
    return 10000 <= x <= 99999

c, best = 0, 0
for i in range(len(a) - 1):
    x, y = a[i], a[i + 1]
    if five(x) + five(y) == 1 and x + y >= m:
        c += 1
        best = max(best, x + y)
print(c, best)
```

Ответ: 267 109736.

Задание 18

Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

Квадрат разлинован на N × N клеток (1 < N < 30). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде вниз — в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

В «угловых» клетках поля — тех, которые справа и снизу ограничены стенами, Робот не может продолжать движение, поэтому накопленная сумма считается итоговой. Таких конечных клеток на поле может быть несколько, включая правую нижнюю клетку поля. При разных запусках итоговые накопленные суммы могут различаться.

Определите максимальную и минимальную денежные суммы среди всех возможных итоговых сумм, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в конечную клетку маршрута. В ответе укажите два числа — сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные представляют собой электронную таблицу размером N × N (в файле N = 12), каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата. Внутренние и внешние стены обозначены утолщёнными линиями.

Файл к заданию: 18.xlsx (6 КБ)

Ответ 1424 327

В электронной таблице. Рядом с полем (например, начиная со столбца W) постройте таблицу того же размера, где в каждой клетке — максимальная сумма, с которой Робот может в неё прийти. В левой верхней клетке — значение монеты, в первой строке `=X1+B1`, в первом столбце `=W1+A2`, в остальных клетках `=МАКС(W2;X1)+B2`. Затем исправьте формулы у клеток рядом со стенами: если слева стена,

берите только клетку сверху, если сверху — только слева. Формулы удобнее всего протянуть по всему полю и поправить вручную клетки у стен — их немного. Так же постройте таблицу минимумов с функцией МИН.

Конечные клетки — те, у которых стены и справа, и снизу. В этом поле их 7: F6, H6, H7, J8, L9, L10, L12. Ответ — максимум из таблицы максимумов и минимум из таблицы минимумов по всем этим клеткам. Частая ошибка — взять только правую нижнюю клетку.

Ответ: 1424 327.

Проверка дома программой (нужна библиотека openpyxl, на экзамене её нет)

```
import openpyxl

ws = openpyxl.load_workbook('18.xlsx').active
n = ws.max_row
a = [[ws.cell(i + 1, j + 1).value for j in range(n)] for i in range(n)]

def thick(side):
    return side is not None and side.style in ('thick', 'medium')

def wall_right(i, j):
    return j == n - 1 or thick(ws.cell(i + 1, j + 1).border.right) or thick(ws.cell(i + 1, j + 2).border.le

def wall_down(i, j):
    return i == n - 1 or thick(ws.cell(i + 1, j + 1).border.bottom) or thick(ws.cell(i + 2, j + 1).border.t

mx = [[None] * n for _ in range(n)]
mn = [[None] * n for _ in range(n)]
mx[0][0] = mn[0][0] = a[0][0]
for i in range(n):
    for j in range(n):
        if i == j == 0:
            continue
        came = []
        if j > 0 and not wall_right(i, j - 1) and mx[i][j - 1] is not None:
            came.append((mx[i][j - 1], mn[i][j - 1]))
        if i > 0 and not wall_down(i - 1, j) and mx[i - 1][j] is not None:
            came.append((mx[i - 1][j], mn[i - 1][j]))
        if came:
            mx[i][j] = max(c[0] for c in came) + a[i][j]
            mn[i][j] = min(c[1] for c in came) + a[i][j]
ends = [(i, j) for i in range(n) for j in range(n)
        if wall_right(i, j) and wall_down(i, j) and mx[i][j] is not None]
print(max(mx[i][j] for i, j in ends), min(mn[i][j] for i, j in ends))
```

Задание 19

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может:

– добавить в одну из куч (по своему выбору) три камня;
– увеличить количество камней в одной из куч (по своему выбору) в 2 раза.

Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней. Например, пусть в одной куче 10 камней, а в другой 5 камней; такую позицию в игре обозначим (10, 5). Тогда за один ход можно получить любую из четырёх позиций: (13, 5), (20, 5), (10, 8), (10, 10).

Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в двух кучах становится не менее 90. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший такую позицию, при которой в кучах суммарно 90 камней или больше. В начальный момент в первой куче было 5 камней, во второй куче — S камней; $1 \le S \le 84$.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите минимальное значение S, при котором такая ситуация возможна.

Ответ 22

Ване нужно, чтобы после хода Пети он смог одним ходом довести сумму до 90. Самый сильный ход — удвоить бóльшую кучу. Ищем наименьшее S, при котором у Пети есть ход, после которого (не выиграв сам) он оставляет такую позицию.

Перебор программой (функция game возвращает, кто и каким по счёту ходом выигрывает) даёт S = **22**.

Программа для заданий 19–21

```
from functools import lru_cache

def moves(h):
    a, b = h
    return [(a + 3, b), (a * 2, b), (a, b + 3), (a, b * 2)]

@lru_cache(None)
def game(h):
    # >0: игрок, который ходит, выигрывает этим по счёту своим ходом
    # <0: игрок, который ходит, проигрывает; соперник выигрывает этим по счёту ходом
    #  0: игра уже окончена (выиграл предыдущий игрок)
    if sum(h) >= 90:
        return 0
    res = [game(m) for m in moves(h)]
    lose = [r for r in res if r <= 0]
    if lose:
        return 1 + min(-r for r in lose)
    return -max(res)

# 19: Петя сделал ход (не выигрышный), после которого Ваня выигрывает первым ходом
print(min(s for s in range(1, 85)
          if any(sum(m) < 90 and game(m) == 1 for m in moves((5, s)))))
```

Задание 20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два наименьших значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

– Петя не может выиграть за один ход;
– Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ 21 38

Нужны S, для которых game возвращает 2: Петя выигрывает своим вторым ходом и не может выиграть первым.

Все такие S: 21, 38, 39, 40. Два наименьших: 21 и 38.

Программа на Python

```
from functools import lru_cache

def moves(h):
    a, b = h
    return [(a + 3, b), (a * 2, b), (a, b + 3), (a, b * 2)]

@lru_cache(None)
def game(h):
    # >0: игрок, который ходит, выигрывает этим по счёту своим ходом
    # <0: игрок, который ходит, проигрывает; соперник выигрывает этим по счёту ходом
    #  0: игра уже окончена (выиграл предыдущий игрок)
    if sum(h) >= 90:
        return 0
    res = [game(m) for m in moves(h)]
    lose = [r for r in res if r <= 0]
    if lose:
        return 1 + min(-r for r in lose)
    return -max(res)

print(*[s for s in range(1, 85) if game((5, s)) == 2][:2])
```

Задание 21

Для игры, описанной в задании 19, найдите наименьшее значение S, при котором одновременно выполняются два условия:

– у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
– у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Ответ 36

Нужны S, для которых game возвращает –2: Петя проигрывает, а Ваня при лучшей игре Пети выигрывает своим вторым ходом. Наименьшее такое S — **36**.

Программа на Python

```
from functools import lru_cache

def moves(h):
    a, b = h
    return [(a + 3, b), (a * 2, b), (a, b + 3), (a, b * 2)]

@lru_cache(None)
def game(h):
    # >0: игрок, который ходит, выигрывает этим по счёту своим ходом
    # <0: игрок, который ходит, проигрывает; соперник выигрывает этим по счёту ходом
    #  0: игра уже окончена (выиграл предыдущий игрок)
    if sum(h) >= 90:
        return 0
    res = [game(m) for m in moves(h)]
    lose = [r for r in res if r <= 0]
    if lose:
        return 1 + min(-r for r in lose)
    return -max(res)

print(min(s for s in range(1, 85) if game((5, s)) == -2))
```

Задание 22

Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы A и B могут выполняться только последовательно.

Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.

Определите количество процессов, которые выполняются параллельно на 5-й мс. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время. Нумерация миллисекунд начинается с 1.

Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(-ов) A
1	3	0
2	4	1
3	2	2;4
4	5	0
5	8	1;4
6	3	1

Для приведённой таблицы процесс 3 начинается на 8-й мс, заканчивается на 9-й мс, а на 7-й мс выполняются два процесса — 2 и 5.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Файл к заданию: 22.xlsx (6 КБ)

Ответ 13

Сначала для каждого процесса находим момент окончания, затем момент начала = окончание – время. Процесс, начавшийся в момент s и закончившийся в момент f, занимает миллисекунды с номерами s + 1, …, f (в примере процесс 3: s = 7, f = 9).

Остаётся посчитать процессы, для которых $s < 5 \le f$.

Программой. Сохраните лист как CSV с разделителем «;».

Программа на Python

```
import csv
```

```
rows = list(csv.reader(open('22.csv', encoding='utf-8'), delimiter=';'))[1:]
time, deps = {}, {}
for pid, t, d in rows:
    time[int(pid)] = int(t)
    deps[int(pid)] = [] if d == '0' else [int(x) for x in d.split(';')]

finish = {}
def fin(p):                      # момент окончания процесса p
    if p not in finish:
        finish[p] = max([fin(q) for q in deps[p]], default=0) + time[p]
    return finish[p]

ms = 5
c = 0
for p in time:
    begin = fin(p) - time[p]          # процесс занимает миллисекунды begin+1 … fin(p)
    if begin < ms <= fin(p):
        c += 1
print(c)
```

Ответ: **13**.

Задание 23

Исполнитель преобразует число на экране. У исполнителя есть три команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Прибавить 2
B. Прибавить 3
C. Умножить на 2

Первая команда увеличивает число на экране на 2, вторая увеличивает его на 3, третья умножает на 2. Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 1 результатом является число 33, и при этом траектория вычислений содержит число 11 и не содержит числа 2?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы CAB при исходном числе 7 траектория будет состоять из чисел 14, 16, 19.

Ответ 2150

Траектория проходит через 11, поэтому количество программ = (число программ 1 → 11) · (число программ 11 → 33). Число 2 запрещено — функция возвращает 0, если траектория в него попала.

Программа на Python

```
def f(x, y):
    if x > y or x == 2:
        return 0
    if x == y:
        return 1
    return f(x + 2, y) + f(x + 3, y) + f(x * 2, y)

print(f(1, 11) * f(11, 33))
```

Ответ: **2150**.

Задание 24

Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

Текстовый файл состоит из цифр 0, 1, 3, 6, 8 и знаков арифметических операций «+» и «-» (сложение и вычитание). Определите максимальное количество символов в непрерывной последовательности, которая является корректным арифметическим выражением с целыми неотрицательными числами. В этом выражении никакие два знака арифметических операций не стоят рядом, в записи чисел отсутствуют незначащие (ведущие) нули и число 0 не имеет знака.

В ответе укажите количество символов.

Файл к заданию: 24.txt (244 КБ)

Ответ 188

Идём по строке и поддерживаем длину cur самого длинного корректного выражения, которое заканчивается на текущем символе. Знак продолжает выражение, если перед ним стоит цифра; два знака

подряд обрывают его. Цифра после знака начинает новое число. Цифра после цифры продолжает число, если оно не начинается с нуля; иначе выражение приходится начинать заново с текущей цифры.

Ответ обновляем только на цифрах: корректное выражение не может заканчиваться знаком.

Программа на Python

```
s = open('24.txt').read().strip()
best = cur = 0       # cur — длина самого длинного корректного выражения, оканчивающегося здесь
zero = False         # последнее число в нём начинается с нуля
for i, c in enumerate(s):
    if c in '+-':
        if i > 0 and s[i - 1] not in '+-' and cur > 0:
            cur += 1                    # знак после цифры продолжает выражение
        else:
            cur = 0                     # два знака подряд
    else:
        if i > 0 and s[i - 1] in '+-' and cur > 0:
            cur += 1                    # новое число после знака
            zero = c == '0'
        elif i > 0 and s[i - 1] not in '+-' and not zero:
            cur += 1                    # продолжаем текущее число
        else:
            cur = 1                     # начинаем выражение заново с этой цифры
            zero = c == '0'
        best = max(best, cur)
print(best)
```

Ответ: **188**.

Задание 25

Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:

– символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;
– символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Например, маске 123*4?5 соответствуют числа 123405 и 12300405.

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^{10}, найдите все числа, соответствующие маске 12?3*45?6, делящиеся на 29139 без остатка.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце — соответствующие им результаты деления этих чисел на 29139.

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Ответ 123374526 4234
1213464516 41644
1223954556 42004

Перебирать все числа до 10^{10} слишком долго, а кратных 29139 — около 343 тысяч, это быстро. Модуль fnmatch понимает маски с «?» и «*» в том же смысле, что и в условии.

Другой способ — перебрать сами числа, подходящие под маску (вместо «*» — несколько цифр, вместо «?» — любая цифра), и проверить делимость.

Программа на Python

```
from fnmatch import fnmatch

for x in range(29139, 10 ** 10 + 1, 29139):       # перебираем только кратные 29139
    if fnmatch(str(x), '12?3*45?6'):
        print(x, x // 29139)
```

Ответ:
123374526 4234
1213464516 41644
1223954556 42004

Задание 26

Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

Сервер выполняет запросы на передачу данных, при этом сведения о каждом выполненном запросе

(время регистрации, идентификатор клиента, объём переданных данных) сохраняются в журнале работы, а переданные данные — в специальном разделе памяти сервера, имеющем ограниченный объём. Каждый раз, когда остаётся недостаточно свободной памяти, сервер создаёт резервную копию всех накопленных там данных, после чего освобождает раздел и продолжает выполнение запросов.

Напишите программу обработки журнала работы сервера и определите, сколько всего резервных копий было создано за время, отражённое в журнале, а также объём (в Кбайт) наибольшей резервной копии, созданной не ранее 12:00:00.

Входные данные. Первая строка входного файла (журнала работы сервера) содержит два натуральных числа: N (N < 1 000 000) — количество строк в журнале и K (K < 1 000 000) — вместимость специального раздела памяти сервера в Кбайт. Каждая из следующих N строк содержит информацию об одном выполненном запросе: время регистрации запроса в формате ЧЧ:ММ:СС и два натуральных числа: C (C < 1 000 000) — идентификатор клиентского устройства и S (S < K) — объём данных запроса в Кбайт. Записи в журнале идут в порядке возрастания времени.

Выходные данные. В ответе запишите два числа: сначала количество созданных резервных копий, затем объём наибольшей резервной копии, созданной не ранее 12:00:00.

Типовой пример организации данных во входном файле:

```
8 140000
01:01:01 101 20000
03:03:03 202 110000
05:05:05 101 90000
07:07:07 303 62000
10:10:10 101 48000
15:15:15 202 12000
21:21:21 303 120000
23:23:23 404 134000
```

При таких исходных данных резервное копирование выполняется четыре раза: в 05:05:05 (130 000 Кбайт), в 07:07:07 (90 000 Кбайт), в 21:21:21 (122 000 Кбайт) и в 23:23:23 (120 000 Кбайт). Всего передано 596 000 Кбайт: 158 000, 122 000, 182 000 и 134 000 Кбайт от клиентов 101, 202, 303 и 404 соответственно. Ответ для приведённого примера: 4 122000.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Файл к заданию: 26.txt (103 КБ)

Ответ 770 249807

Моделируем работу сервера: храним, сколько занято в разделе. Если очередной запрос не помещается (занято + S > K), создаётся резервная копия объёмом «занято», раздел освобождается, и только потом записываются данные запроса. Время копии — время запроса, который не поместился.

Время в формате ЧЧ:ММ:СС с ведущими нулями можно сравнивать как строки.

Программа на Python

```
f = open('26.txt')
n, k = map(int, f.readline().split())
used = 0
count = 0
best = 0
for _ in range(n):
    t, c, s = f.readline().split()
    s = int(s)
    if used + s > k:                # места не хватает: резервная копия
        count += 1
        if t >= '12:00:00':         # строки ЧЧ:ММ:СС можно сравнивать как текст
            best = max(best, used)
        used = 0
    used += s
print(count, best)
```

Ответ: 770 249807.

Задание 27

Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

Рассматриваются частицы на плоскости, обладающие следующими характеристиками: декартовы координаты, вектор скорости, масса, а также признак, характеризующий внутреннее строение частицы, обозначаемый числами от I до VII (в римской системе счисления).

Учёный решил провести кластеризацию частиц по значениям их кинетической энергии, то есть разбить их множество на K непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что модуль разности кинетических энергий любых двух частиц каждого подмножества не превосходит значения R. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданного R.

Будем называть центром кластера такую его частицу, для которой сумма модулей разности кинетических энергий со всеми остальными частицами этого кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра.

В каждой строке текстового файла хранится информация об одной частице: координаты x и y, проекции вектора скорости V_x и V_y, масса m и признак. Значения в строке разделяются одним или несколькими пробелами и/или символами табуляции, дробная часть отделяется точкой. Количество строк в файле не превышает 10 000. Абсолютная величина каждого числового значения не превышает 100,0.

Известно, что все описанные в файле частицы подразделяются ровно на четыре кластера (K = 4) с R = 1,5 для каждого.

Найдите два числа: Q1 — наибольшее евклидово расстояние между частицами одного кластера, имеющими признак III, и Q2 — среднее арифметическое значений кинетической энергии частиц кластера, содержащего наименьшее количество частиц.

В ответе запишите два числа: сначала целую часть произведения Q1 × 10 000, затем целую часть произведения Q2 × 10 000.

Для справки. Кинетическая энергия E частицы массы m, обладающей скоростью $v = (V_x, V_y)$, вычисляется по формуле: $E = m(V_x^2 + V_y^2)/2$.

Евклидово расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле: $d(A,B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

Типовой пример организации данных во входном файле (три строки файла для трёх частиц):

```
0.67  -2.14  3.0  -4.0  0.2  V
3.14  7.22  3.2  4.3  0.7  II
1.33  5.56  0.00  5.22  0.456  IV
```

Для частицы из первой строки примера кинетическая энергия равна 2,5.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Файл к заданию: 27.txt (72 КБ)

Ответ 1580373 91792

Посчитаем для каждой частицы кинетическую энергию и отсортируем частицы по этой величине. Разбиение единственно: внутри кластера соседние значения отличаются не больше чем на R, а между кластерами разрыв больше R. Поэтому кластеры получаются разрезанием отсортированного списка там, где разность соседних значений больше 1,5.

Центр кластера ищем по определению — перебором сумм модулей разностей (это медиана кластера). Затем считаем Q1 и Q2 по условию.

Программа на Python

```
from math import dist, sqrt

parts = []
for line in open('27.txt'):
    x, y, vx, vy, m, f = line.split()
    x, y, vx, vy, m = map(float, (x, y, vx, vy, m))
    parts.append((m * (vx ** 2 + vy ** 2) / 2, x, y, f))      # величина, координаты, признак

parts.sort()                                  # по величине
clusters, cur = [], [parts[0]]
for p in parts[1:]:
    if p[0] - cur[-1][0] > 1.5:               # разрыв больше R — новый кластер
        clusters.append(cur)
        cur = []
    cur.append(p)
clusters.append(cur)
print(len(clusters))                          # должно быть 4

# центр: минимальная сумма модулей разностей
centers = [min(c, key=lambda p: sum(abs(p[0] - r[0]) for r in c)) for c in clusters]
q1 = 0
for c in clusters:
    f = [p for p in c if p[3] == 'III']
    for i in range(len(f)):
```

```
        for j in range(i + 1, len(f)):
            q1 = max(q1, dist(f[i][1:3], f[j][1:3]))
small = min(clusters, key=len)
q2 = sum(p[0] for p in small) / len(small)
print(int(q1 * 10000), int(q2 * 10000))
```

Ответ: 1580373 91792.