
ЕГЭНИЙ · Информатика

Вариант 7 · Вариант с ответами и решениями

Задание 1

На рисунке схема дорог N-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

Номер пункта	1	2	3	4	5	6	7
1			33		48		29
2			39			41	
3	33	39		56	5	47	37
4			56				
5	48		5			21	
6		41	47		21		
7	29		37				


Б
А
В
Д
Г
Е
К

Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, на сколько километров длина дороги БД отличается от длины дороги ДК.

В ответе запишите целое число.

Ответ 51

Посчитаем степени вершин (количество дорог из пункта). На графе: А — 3, Б — 3, В — 3, Г — 2, Д — 6, Е — 2, К — 1. В таблице: П1 — 3, П2 — 2, П3 — 6, П4 — 1, П5 — 3, П6 — 3, П7 — 2.

Сопоставляем вершины по степеням и по соседям: Б — вершина степени 3, степени её соседей: 3, 3, 6; так устроен только П5; степень 6 на графе только у вершины Д, в таблице — только у пункта 3: Д = П3; степень 1 на графе только у вершины К, в таблице — только у пункта 4: К = П4.

Дорога БД — это П5–П3, её длина 5 км. Дорога ДК — это П3–П4, её длина 56 км.

Разность: |5 – 56| = **51**.

Задание 2

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

(x ≡ ¬w) ∧ (y → x) ∧ (z ∨ y),

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z.

???	???	???	???	F
		1	1	1
	0			1
1	1		1	1

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z.

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Например, если функция задана выражением ¬x ∨ y, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет вид

???	???	F
0	1	0

то первому столбцу соответствует переменная y, а второму — переменная x. В ответе следует написать: yx.

Ответ xywz

Функция равна 1 только в 4 строках полной таблицы истинности из 16, поэтому фрагмент почти однозначно задаёт расстановку переменных. Переберём программой все способы заполнить пустые клетки и все перестановки переменных по столбцам: подходят только заполнения, при которых три строки различны, а функция во всех трёх строках равна 1.

Импликацию a → b в Python удобно записывать как `a <= b`, тождество — как `a == b`.

Программа на Python

```
from itertools import product, permutations

def F(x, y, z, w):
    return (x == (not w)) and (y <= x) and (z or y)

answers = set()
for a1, a2, a3, a4, a5, a6 in product([0, 1], repeat=6):
    t = [(a1, a2, 1, 1), (a3, 0, a4, a5), (1, 1, a6, 1)]
    if len(set(t)) == 3:              # строки фрагмента различны
        for p in permutations('xyzw'):
            if all(F(**dict(zip(p, r))) == 1 for r in t):
                answers.add(''.join(p))
print(*answers)
```

Программа выводит единственную перестановку: **xywz**.

Задание 3


Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках товаров в магазины районов города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение товаров» содержит записи о поступлении товаров со склада в магазины в течение июня 2026 г., а также информацию о проданных товарах. Поле *Тип операции* содержит значение *Поступление* или *Продажа*, а в соответствующее поле *Количество упаковок, шт.* внесена информация о том, сколько упаковок товара поступило в магазин или было продано в течение дня.

Таблица «Товар» содержит информацию об основных характеристиках каждого товара: артикул, отдел, наименование, единицу измерения, количество в упаковке и цену за упаковку. Таблица «Магазин» содержит информацию о местонахождении магазинов: ID магазина, район, адрес.

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите общую выручку (в рублях) от продажи гречки в магазинах Заречного района за период с 2 по 15 июня включительно. В ответе запишите только

число.

Файл к заданию: 3.xlsx (96 КБ)

Ответ 18055

В электронной таблице. На листе «Движение товаров» добавьте столбцы: район магазина `=ВПР(C2;$Магазин.$A$2:$B$30;2;0)`, наименование `=ВПР(D2;$Товар.$A$2:$F$100;3;0)` и цену за упаковку (столбец 6 листа «Товар»).

Включите автофильтр и оставьте: тип операции — Продажа, даты с 02.06.2026 по 15.06.2026, район — Заречный, наименование начинается со слова «Гречка». Выручка строки = количество упаковок · цена за упаковку; цена указана за упаковку, поэтому количество товара в упаковке не нужно. Сумму видимых строк даст `=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;…)`.

Программой. Сохраните каждый лист как CSV с разделителем «;» (Файл → Сохранить как → Текст CSV) и выполните программу.

Программа на Python

```
import csv

def read(name):
    with open(name, encoding='utf-8') as f:
        return list(csv.reader(f, delimiter=';'))[1:]

goods = {r[0]: r for r in read('товар.csv')}      # артикул -> строка
shops = {r[0]: r[1] for r in read('магазин.csv')}  # магазин -> район
total = 0
for oid, date, shop, art, cnt, typ in read('движение.csv'):
    day = int(date[:2])
    g = goods[art]
    if typ == 'Продажа' and 2 <= day <= 15 and shops[shop] == 'Заречный' and g[2].startswith('Гречка'):
        total += int(cnt) * int(g[5])      # упаковки * цена за упаковку
print(total)
```

Ответ: **18055**.

Задание 4

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: А, Д, Н, О, Р, Т. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Н – 000, Р – 100, Т – 001. Для трёх оставшихся букв А, Д и О кодовые слова неизвестны.

Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова РОТОНДА, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Ответ 18

Нарисуем двоичное дерево известных кодов. Свободные вершины, с которых может начинаться новый код: 01, 101, 11. Чем чаще буква встречается в слове, тем короче должен быть её код.

Количество букв в слове: А — 1, Д — 1, Н — 1, О — 2, Р — 1, Т — 1. Оптимально, например: А – 11, Д – 101, О – 01.

Длина кода слова: 2·1 + 3·1 + 3·1 + 2·2 + 3·1 + 3·1 = **18**.

Проверим перебором всех кодов длиной до 5 для неизвестных букв:

Программа на Python

```
from itertools import product

known = {'Н': '000', 'Р': '100', 'Т': '001'}
word = 'РОТОНДА'
words = [''.join(t) for n in range(1, 6) for t in product('01', repeat=n)]

def fano(codes):
    return all(not b.startswith(a) for a in codes for b in codes if a != b)

best = 10 ** 9
for combo in product(words, repeat=3):
    codes = dict(known)
    codes.update(zip(['А', 'Д', 'О'], combo))
    if len(set(codes.values())) == len(codes) and fano(codes.values()):
        best = min(best, sum(len(codes[c]) for c in word))
```

```
print(best)
```

Ответ: **18**.

Задание 5

На вход алгоритма подаётся натуральное число N (N ≥ 4). Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N.

2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
а) если число N делится на 3, то к этой записи справа дописываются три её последние цифры;
б) если число N на 3 не делится, то остаток от деления на 3 умножается на 3, переводится в двоичную запись и дописывается в конец записи числа N.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R.

3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Например, для исходного числа $13_{10} = 1101_2$ результатом является число $110111_2 = 55_{10}$, а для исходного числа $21_{10} = 10101_2$ результатом является число $10101101_2 = 173_{10}$.

Укажите минимальное число N, после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R, не меньшее 89. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

Ответ 11

Результат работы алгоритма растёт вместе с N не строго монотонно (для разных N работают разные правила), поэтому надёжнее перебрать N программой. В записи R на несколько разрядов больше, чем в записи N, так что R больше N и перебора до 1000 с запасом достаточно.

Программа на Python

```
def R(n):
    b = bin(n)[2:]
    if n % 3 == 0:
        b = b + b[-3:]
    else:
        b = b + bin(n % 3 * 3)[2:]
    return int(b, 2)

print(min(n for n in range(4, 1000) if R(n) >= 89))
```

Ответ: **11**.

Задание 6

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует 6 команд: Поднять хвост, означающая переход к перемещению без рисования; Опустить хвост, означающая переход в режим рисования; Вперёд n (где n – целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; Назад n (где n – целое число), вызывающая передвижение в противоположном голове направлении; Направо m (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке; Налево m (где m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов против часовой стрелки.

Запись Повтори k [Команда1 Команда2 … КомандаS] означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм.

Повтори 6 [Вперёд 12 Направо 90 Вперёд 18 Направо 90]
Поднять хвост
Назад 10 Направо 90 Вперёд 13 Налево 90
Опустить хвост
Повтори 4 [Вперёд 24 Налево 90 Вперёд 26 Налево 90]

Определите, сколько точек с целочисленными координатами находятся внутри объединения фигур, ограниченных заданными алгоритмом линиями. Точки, лежащие на любой из нарисованных линий (в том числе на участках, оказавшихся внутри другой фигуры), учитывать не следует.

Ответ 582

Первый прямоугольник: 0 ≤ x ≤ 18, 0 ≤ y ≤ 12. Перемещение без рисования приводит Черепаху в точку (13; -10) головой вверх. Второй прямоугольник: -13 ≤ x ≤ 13, -10 ≤ y ≤ 14.

Точки на нарисованных линиях не считаются — в том числе на отрезках сторон, оказавшихся внутри другого прямоугольника. Проще всего посчитать программой: точка подходит, если она лежит строго внутри хотя бы одного прямоугольника и не лежит ни на одной из линий.

Программа на Python

```
A = (0, 18, 0, 12)      # x1, x2, y1, y2
B = (-13, 13, -10, 14)

def strictly(r, x, y):
    return r[0] < x < r[1] and r[2] < y < r[3]

def on_border(r, x, y):
    return r[0] <= x <= r[1] and r[2] <= y <= r[3] and not strictly(r, x, y)

c = 0
for x in range(-100, 101):
    for y in range(-100, 101):
        if (strictly(A, x, y) or strictly(B, x, y)) and not on_border(A, x, y) and not on_border(B, x, y):
            c += 1
print(c)
```

Ответ: **582**.

Задание 7

Для хранения произвольного растрового изображения размером 1024×768 пикселей отведено 1193 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков.

Какое максимальное количество цветов можно использовать в изображении?

Ответ 4096

Всего бит: 1193 · 1024 · 8 = 9 773 056. Пикселей: 1024 · 768 = 786 432.

На пиксель приходится не больше 9 773 056 / 786 432 ≈ 12,43 бита, то есть 12 бит (целое число, округляем вниз).

Количество цветов: 2^{12} = **4096**.

Задание 8

Определите количество шестизначных чисел, записанных в семеричной системе счисления, в записи которых цифра 6 встречается ровно один раз, а никакие две нечётные цифры не стоят рядом.

Ответ 17739

Переберём все строки из 6 цифр семеричной системы (0–6), отбросим начинающиеся с нуля и проверим условие. Всего строк 7^6 = 117 649 — перебор мгновенный.

Программа на Python

```
from itertools import product

c = 0
for t in product('0123456', repeat=6):
    if t[0] != '0' and t.count('6') == 1 and not any(int(a) % 2 == 1 and int(b) % 2 == 1 for a, b in zip(t,
        c += 1
print(c)
```

Ответ: **17739**.

Задание 9

Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке семь натуральных чисел. Определите количество строк таблицы, для которых выполнены оба условия:

– в строке все числа различны;
– сумма наибольшего и наименьшего чисел строки больше суммы трёх средних по величине (третьего, четвёртого и пятого).

В ответе запишите только число.

Файл к заданию: 9.xlsx (223 КБ)

Ответ 519

В электронной таблице. Числа строки удобно упорядочить формулами `=НАИМЕНЬШИЙ($A1:$G1;1)` … `=НАИМЕНЬШИЙ($A1:$G1;7)` в соседних столбцах. Все числа различны, если для каждой ячейки `СЧЁТЕСЛИ($A1:$G1;A1)=1`. Итог по строке — 1, если выполнены оба условия, ответ — сумма этого столбца.

Программой. Сохраните лист как CSV с разделителем «;».

Программа на Python

```
c = 0
for line in open('9.csv'):
    a = sorted(int(x) for x in line.split(';'))
    if len(set(a)) == 7:
        if a[0] + a[6] > sum(a[2:5]):
            c += 1
print(c)
```

Ответ: **519**.

Задание 10

Файл 10-2.odt содержит первые три главы поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души». Определите, сколько раз в тексте второй главы (от заголовка «ГЛАВА ВТОРАЯ» до заголовка «ГЛАВА ТРЕТЬЯ») встречается слово «бы», записанное со строчной или с прописной буквы, как отдельное слово. Слова, записанные через дефис (например, «что-то»), считаются состоящими из отдельных слов. В ответе запишите только число.

Текст для проверки программой: TXT.

Ответ 42

Откройте ODT в текстовом редакторе. Используйте поиск целых слов, учитывая регистр и указанный в условии фрагмент.

```
import re
L = 'A-Za-zA-Яа-яЁё0-9'           # символы, из которых состоят слова
def word(t, w, flags=0):          # вхождения w как отдельного слова
    return len(re.findall(rf'(?<![{L}]){w}(?![{L}])', t, flags))

t = open('10-2.txt', encoding='utf-8').read()
t = t[t.index('ГЛАВА ВТОРАЯ'):t.index('ГЛАВА ТРЕТЬЯ')]
print(word(t, 'бы', re.IGNORECASE))
```

Задание 11

В информационной системе для каждого из 2000 пользователей хранится пароль длиной 187 символов. Для хранения каждого пароля отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт, при этом используется посимвольное кодирование, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным числом бит.

Известно, что для хранения всех паролей потребовалось не более 247 071 байт. Определите максимально возможную мощность алфавита, используемого для записи паролей. В ответе запишите только целое число.

Ответ 32

На один пароль приходится не больше 247 071 / 2000 ≈ 123,54 байта, то есть не больше 123 байт (целое число).

При i битах на символ пароль занимает $\lceil 187 \cdot i / 8 \rceil$ байт. При $i = 5$: $\lceil 935 / 8 \rceil = 117 \le 123$. При $i = 6$: $\lceil 1122 / 8 \rceil = 141 > 123$. Значит, $i = 5$.

Мощность алфавита — до $2^5 =$ **32** символов.

Задание 12

Исполнитель МТ представляет собой читающую и записывающую головку, которая может передвигаться вдоль бесконечной горизонтальной ленты, разделённой на равные ячейки. В каждой ячейке находится ровно один символ из алфавита исполнителя, включая специальный пустой символ λ.

Время работы исполнителя делится на такты. На каждом такте головка находится в одном из допустимых

состояний q0, q1, …; в начальный момент — в состоянии q0. За один такт головка может изменить символ в текущей ячейке, сдвинуться в соседнюю ячейку слева или справа и перейти в новое состояние (или остаться в прежнем).

Программа задаётся таблицей: в первой строке перечислены символы, в первом столбце — состояния. На пересечении стоит команда из трёх элементов через запятую: записываемый символ; L, R или S — сдвиг влево, сдвиг вправо или остановка после выполнения команды; новое состояние. Например, команда 0, L, q3: записать в текущую ячейку «0», сдвинуться влево и перейти в состояние q3. Пустая клетка означает, что такая пара «символ – состояние» невозможна.

Выполните задание. На ленте в соседних ячейках записано двоичное представление числа 1610 без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами «λ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей справа к последовательности ячейке.

Программа работы исполнителя:

	λ	**0**	**1**
q0	λ, L, q1		
q1		1, L, q2	0, L, q3
q2	1, S, q2	1, S, q2	0, L, q2
q3	0, L, q2	0, L, q2	1, L, q2

Определите результат выполнения программы. В ответе запишите получившееся на ленте двоичное число в десятичной системе счисления.

Ответ 1613

1610 = 11001001010_2.

q0 сдвигает головку на последнюю цифру. q1 прибавляет 1 к младшему разряду: 0 → 1 и переход в q2, 1 → 0 и переход в q3 (перенос). q2 прибавляет 1 к текущему разряду (на 1 пишет 0 и идёт влево с переносом). q3 пропускает текущий разряд и переходит в q2 на следующем — то есть добавляет единицу в разряд двоек. Итого программа прибавляет 1 + 2 = 3.

Проверим, проследив такты программой.

Программа на Python

```
prog = {
    'q0': {'λ': ('λ', 'L', 'q1')},
    'q1': {'0': ('1', 'L', 'q2'), '1': ('0', 'L', 'q3')},
    'q2': {'λ': ('1', 'S', 'q2'), '0': ('1', 'S', 'q2'), '1': ('0', 'L', 'q2')},
    'q3': {'λ': ('0', 'L', 'q2'), '0': ('0', 'L', 'q2'), '1': ('1', 'L', 'q2')},
}
tape = dict(enumerate('11001001010'))
pos, state = 11, 'q0'
while True:
    w, move, state2 = prog[state][tape.get(pos, 'λ')]
    tape[pos] = w
    state = state2
    if move == 'S':
        break
    pos += 1 if move == 'R' else -1
res = ''.join(tape[i] for i in sorted(tape)).strip('λ')
print(res, int(res, 2))
```

На ленте остаётся 11001001101_2 = **1613**.

Задание 13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и его маске.

Даны адрес узла 81.166.224.81 и маска 255.255.192.0. Найдите адрес сети.

В ответе укажите сумму числовых значений октетов найденного IP-адреса. Например, если бы найденный адрес был равен 100.20.3.4, то в ответе следовало бы записать: 127.

Ответ 439

Октеты маски, равные 255, переносят соответствующие октеты адреса без изменений, октеты, равные 0,

дают 0. Считать нужно только октет, где маска равна 192.

224 = 11100000_2, 192 = 11000000_2. Поразрядная конъюнкция: 11000000_2 = 192.

Адрес сети: 81.166.192.0. Сумма октетов: 81 + 166 + 192 + 0 = **439**.

Проверка программой

```
a = [81, 166, 224, 81]
m = [255, 255, 192, 0]
net = [x & y for x, y in zip(a, m)]
print(net, sum(net))
```

Задание 14

Значение арифметического выражения

9^(113)+3^(131)−3^(6)−x,

где x — целое положительное число, не превышающее 3000, записали в троичной системе счисления. Определите наибольшее значение x, при котором в данной записи значения арифметического выражения содержится ровно 96 нулей.

В ответе запишите число в десятичной системе счисления.

Ответ 2999

9113=3226: в троичной записи это единица и 226 нулей. Слагаемое 3131 добавляет ещё одну единицу, а вычитание 36+x «занимает» единицу из старшего разряда: младшие разряды превращаются в цифры 2, а несколько последних зависят от x.

Точное количество нулей для каждого x удобнее посчитать программой — Python работает с длинными числами напрямую.

Программа на Python

```
def zeros(n, b):
    c = 0
    while n > 0:
        if n % b == 0:
            c += 1
        n //= b
    return c

for x in range(3000, 0, -1):
    if zeros(9 ** 113 + 3 ** 131 - 3 ** 6 - x, 3) == 96:
        print(x)
        break
```

Ответ: **2999**.

Задание 15

Обозначим через ДЕЛ(n, m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m»; пусть на числовой прямой дан отрезок B = [1966; 2658].

Для какого наибольшего натурального числа A логическое выражение

(x ∈ B) → (ДЕЛ(x, A) ∨ ¬ДЕЛ(x, 17) ∨ ¬ДЕЛ(x, 22))

истинно (то есть принимает значение 1) при любом целом положительном значении переменной x?

Ответ 374

Выражение может стать ложным только при x ∈ [1966; 2658], делящемся и на 17, и на 22, то есть на НОК(17, 22) = 374. Для всех таких x должно выполняться ДЕЛ(x, A).

Кратные 374 на отрезке: 2244, 2618. A должно делить оба числа, наибольшее такое A — НОД = **374**.

Проверка программой

```
def F(x, A):
    return (not (1966 <= x <= 2658)) or x % A == 0 or x % 17 != 0 or x % 22 != 0

for A in range(3000, 0, -1):
    if all(F(x, A) for x in range(1, 4000)):
        print(A)
        break
```

Задание 16

Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

F(n) = 1 при n = 1;
F(n) = n × F(n – 1), если n > 1.

Чему равно значение выражения (F(2022) – 4 × F(2021)) / F(2020)?

Ответ 4078378

Выразим F(2022) и F(2021) через F(2020): F(2021) = 2021 · F(2020), F(2022) = 2022 · 2021 · F(2020).

(F(2022) – 4·F(2021)) / F(2020) = 2022 · 2021 – 4 · 2021 = 2021 · 2018 = **4078378**.

Программой тоже можно: Python хранит длинные числа точно, но глубина рекурсии больше стандартного предела 1000, его нужно увеличить.

Проверка программой

```
import sys
sys.setrecursionlimit(10000)

def F(n):
    if n == 1:
        return 1
    return n * F(n - 1)

print((F(2022) - 4 * F(2021)) // F(2020))
```

Задание 17

Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

В файле содержится последовательность натуральных чисел. Её элементы могут принимать целые значения от 1 до 100 000 включительно. Определите количество пар последовательности, в которых остаток от деления на 30 хотя бы одного из элементов равен минимальному элементу последовательности.

В ответе запишите количество найденных пар, затем максимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два идущих подряд элемента последовательности.

Файл к заданию: 17.txt (51 КБ)

Ответ 566 193637

Минимальный элемент последовательности равен 5. Для каждой пары соседних элементов проверяем остатки от деления на 30.

Программа на Python

```
a = [int(x) for x in open('17.txt')]
m = min(a)
c, best = 0, 0
for i in range(len(a) - 1):
    x, y = a[i], a[i + 1]
    if x % 30 == m or y % 30 == m:
        c += 1
        best = max(best, x + y)
print(c, best)
```

Ответ: 566 193637.

Задание 18

Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

Квадрат разлинован на N × N клеток (1 < N < 30). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде вниз — в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

Определите максимальную и минимальную денежные суммы, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в правую нижнюю. Маршруты, которые заканчиваются в тупике (клетке со стенами

справа и снизу, отличной от правой нижней), не учитываются. В ответе укажите два числа — сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные представляют собой электронную таблицу размером N × N (в файле N = 17), каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата. Внутренние и внешние стены обозначены утолщёнными линиями.

Файл к заданию: 18.xlsx (7 КБ)

Ответ 2160 990

В электронной таблице. Рядом с полем (например, начиная со столбца W) постройте таблицу того же размера, где в каждой клетке — максимальная сумма, с которой Робот может в неё прийти. В левой верхней клетке — значение монеты, в первой строке `=X1+B1`, в первом столбце `=W1+A2`, в остальных клетках `=МАКС(W2;X1)+B2`. Затем исправьте формулы у клеток рядом со стенами: если слева стена, берите только клетку сверху, если сверху — только слева. Формулы удобнее всего протянуть по всему полю и поправить вручную клетки у стен — их немного. Так же постройте таблицу минимумов с функцией МИН.

В этом поле есть тупики (7 шт.): в них Робот может попасть, но выйти не может, и маршрут через них до правой нижней клетки не дойдёт. Формулы учитывают это сами: если у клетки оба соседа отрезаны стенами, в неё прийти нельзя — оставьте её пустой и не ссылайтесь на неё.

Ответ — значения в правой нижней клетке таблиц максимумов и минимумов: 2160 990.

Проверка дома программой (нужна библиотека openpyxl, на экзамене её нет)

```
import openpyxl

ws = openpyxl.load_workbook('18.xlsx').active
n = ws.max_row
a = [[ws.cell(i + 1, j + 1).value for j in range(n)] for i in range(n)]

def thick(side):
    return side is not None and side.style in ('thick', 'medium')

def wall_right(i, j):
    return j == n - 1 or thick(ws.cell(i + 1, j + 1).border.right) or thick(ws.cell(i + 1, j + 2).border.le

def wall_down(i, j):
    return i == n - 1 or thick(ws.cell(i + 1, j + 1).border.bottom) or thick(ws.cell(i + 2, j + 1).border.t

mx = [[None] * n for _ in range(n)]
mn = [[None] * n for _ in range(n)]
mx[0][0] = mn[0][0] = a[0][0]
for i in range(n):
    for j in range(n):
        if i == j == 0:
            continue
        came = []
        if j > 0 and not wall_right(i, j - 1) and mx[i][j - 1] is not None:
            came.append((mx[i][j - 1], mn[i][j - 1]))
        if i > 0 and not wall_down(i - 1, j) and mx[i - 1][j] is not None:
            came.append((mx[i - 1][j], mn[i - 1][j]))
        if came:
            mx[i][j] = max(c[0] for c in came) + a[i][j]
            mn[i][j] = min(c[1] for c in came) + a[i][j]
print(mx[n - 1][n - 1], mn[n - 1][n - 1])
```

Задание 19

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может:

– добавить в кучу три камня;
– добавить в кучу пять камней;
– увеличить количество камней в куче в два раза.

Например, имея кучу из 10 камней, за один ход можно получить кучу из 13, 15 или 20 камней. У каждого игрока, чтобы делать ходы, есть неограниченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 59. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 59 или больше камней. В начальный момент в куче было S камней; 1 ≤ S ≤ 58.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.

Укажите минимальное значение S, при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

Ответ 27

Выиграть одним ходом можно из позиций, где хотя бы один ход даёт 59 или больше камней. Нужна позиция, из которой сам Петя так выиграть не может, а любой его ход ведёт в такую позицию.

Перебор программой (функция game возвращает, кто и каким по счёту ходом выигрывает) даёт S = **27**.

Программа для заданий 19–21

```
from functools import lru_cache

def moves(h):
    return [h + 3, h + 5, h * 2]

@lru_cache(None)
def game(h):
    # >0: игрок, который ходит, выигрывает этим по счёту своим ходом
    # <0: игрок, который ходит, проигрывает; соперник выигрывает этим по счёту ходом
    #  0: игра уже окончена (выиграл предыдущий игрок)
    if h >= 59:
        return 0
    res = [game(m) for m in moves(h)]
    lose = [r for r in res if r <= 0]
    if lose:
        return 1 + min(-r for r in lose)
    return -max(res)

print(min(s for s in range(1, 59) if game(s) == -1))
```

Задание 20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два наименьших значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

– Петя не может выиграть за один ход;
– Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ 14 22

Нужны S, для которых game возвращает 2: Петя выигрывает своим вторым ходом и не может выиграть первым.

Все такие S: 14, 22, 23, 24, 25, 26. Два наименьших: 14 и 22.

Программа на Python

```
from functools import lru_cache

def moves(h):
    return [h + 3, h + 5, h * 2]

@lru_cache(None)
def game(h):
    # >0: игрок, который ходит, выигрывает этим по счёту своим ходом
    # <0: игрок, который ходит, проигрывает; соперник выигрывает этим по счёту ходом
    #  0: игра уже окончена (выиграл предыдущий игрок)
    if h >= 59:
        return 0
    res = [game(m) for m in moves(h)]
    lose = [r for r in res if r <= 0]
    if lose:
        return 1 + min(-r for r in lose)
    return -max(res)

print(*[s for s in range(1, 59) if game(s) == 2][:2])
```

Задание 21

Для игры, описанной в задании 19, найдите наименьшее значение S, при котором одновременно выполняются два условия:

– у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;

– у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Ответ 19

Нужны S, для которых game возвращает –2: Петя проигрывает, а Ваня при лучшей игре Пети выигрывает своим вторым ходом. Наименьшее такое S — **19**.

Программа на Python

```
from functools import lru_cache

def moves(h):
    return [h + 3, h + 5, h * 2]

@lru_cache(None)
def game(h):
    # >0: игрок, который ходит, выигрывает этим по счёту своим ходом
    # <0: игрок, который ходит, проигрывает; соперник выигрывает этим по счёту ходом
    #  0: игра уже окончена (выиграл предыдущий игрок)
    if h >= 59:
        return 0
    res = [game(m) for m in moves(h)]
    lose = [r for r in res if r <= 0]
    if lose:
        return 1 + min(-r for r in lose)
    return -max(res)

print(min(s for s in range(1, 59) if game(s) == -2))
```

Задание 22

Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В этом случае процессы A и B могут выполняться только последовательно.

Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.

Определите минимальное время (в мс), через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(-ов) A
1	3	0
2	4	1
3	2	2;4
4	5	0
5	8	1;4
6	3	1

В этом примере процессы завершатся через 13 мс: процесс 4 закончится к 5-й мс, процесс 5 начнётся после него и займёт ещё 8 мс.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Файл к заданию: 22.xlsx (5 КБ)

Ответ 52

Каждый процесс начинается, как только закончатся все процессы, от которых он зависит: окончание = max(окончаний зависимостей) + время процесса. Ответ — наибольшее время окончания.

В электронной таблице в столбце D считают время окончания: для независимых `=B2`, для зависимых —

=МАКС(D…;D…)+B… со ссылками на строки процессов из столбца C.

Программой. Сохраните лист как CSV с разделителем «;».

Программа на Python

```
import csv

rows = list(csv.reader(open('22.csv', encoding='utf-8'), delimiter=';'))[1:]
time, deps = {}, {}
for pid, t, d in rows:
    time[int(pid)] = int(t)
    deps[int(pid)] = [] if d == '0' else [int(x) for x in d.split(';')]

finish = {}
def fin(p):                      # момент окончания процесса p
    if p not in finish:
        finish[p] = max([fin(q) for q in deps[p]], default=0) + time[p]
    return finish[p]

print(max(fin(p) for p in time))
```

Ответ: **52**.

Задание 23

Исполнитель преобразует число на экране. У исполнителя есть три команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Прибавить 1
B. Поменять местами
C. Прибавить 12

Первая команда увеличивает число на экране на 1, третья — на 12. Вторая команда применяется только к числу, у которого цифра в разряде десятков по значению меньше цифры, стоящей в разряде единиц, и заменяет число на экране числом, в котором цифры двух младших разрядов поменялись местами (например, 125 → 152).

Программа для исполнителя — это последовательность команд. Сколько существует программ, для которых при исходном числе 11 результатом является число 84?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы ABC при исходном числе 13 траектория состоит из чисел 14, 41, 53.

Ответ 91954

Перестановка двух младших цифр при $t < u$ увеличивает число на $9\cdot(u - t)$, поэтому все команды увеличивают число и рекурсия конечна: как только число превысило цель, путь обрывается.

Вторая команда меняет число так: $x - 10\cdot t - u + 10\cdot u + t$, где t и u — цифры десятков и единиц.

Программа на Python

```
def f(x, y):
    if x > y:
        return 0
    if x == y:
        return 1
    res = f(x + 1, y) + f(x + 12, y)
    t, u = x // 10 % 10, x % 10        # цифры десятков и единиц
    if t < u:
        res += f(x - 10 * t - u + 10 * u + t, y)
    return res

print(f(11, 84))
```

Ответ: **91954**.

Задание 24

Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

Текстовый файл состоит из заглавных букв латинского алфавита. Определите максимальное количество идущих подряд символов, среди которых никакие две соседние буквы не совпадают, а буква J встречается не более одного раза.

В ответе укажите количество символов.

Файл к заданию: 24.txt (244 КБ)

Ответ 215

Метод двух указателей: правая граница идёт по строке, левая сдвигается, когда окно перестаёт удовлетворять условию. Если две соседние буквы совпали, ни одно окно не может их содержать — начинаем окно с текущей буквы. Если букв J стало больше 1, сдвигаем левую границу, пока одна из них не выйдет из окна.

Программа на Python

```
s = open('24.txt').read().strip()
best = 0
left = 0          # начало текущего окна
k = 0             # сколько букв J в окне
for r in range(len(s)):
    if r > 0 and s[r] == s[r - 1]:
        left, k = r, 0               # две одинаковые соседние: окно начинаем заново
    if s[r] == 'J':
        k += 1
    while k > 1:                     # лишняя J — сдвигаем левую границу
        if s[left] == 'J':
            k -= 1
        left += 1
    best = max(best, r - left + 1)
print(best)
```

Ответ: **215**.

Задание 25

Пусть M — сумма минимального и максимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Если таких делителей у числа нет, то считается, что значение M равно нулю.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, бóльшие 661 593, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых M оканчивается на 2. В ответе запишите в первом столбце таблицы первые пять найденных чисел в порядке возрастания, а во втором столбце — соответствующие им значения M.

Например, для числа 20 M = 2 + 10 = 12.

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Ответ 661600 330802
661617 220542
661620 330812
661627 1892
661631 1632

Наименьший делитель числа (кроме 1) — первый делитель d при переборе от 2, а наибольший (кроме самого числа) — n // d. Перебор достаточно вести до √n: если делителя до корня нет, число простое и M = 0.

Программа на Python

```
def M(n):
    for d in range(2, int(n ** 0.5) + 1):
        if n % d == 0:
            return d + n // d     # наименьший делитель d, наибольший — n // d
    return 0                      # простое число

found = 0
n = 661594
while found < 5:
    m = M(n)
    if m % 10 == 2 and m != 0:
        print(n, m)
        found += 1
    n += 1
```

Ответ:
661600 330802
661617 220542
661620 330812
661627 1892
661631 1632

Задание 26

Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

Системный администратор раз в неделю создаёт архив пользовательских файлов. Однако объём диска, куда он помещает архив, может быть меньше, чем суммарный объём архивируемых файлов. Известно, какой объём занимает файл каждого пользователя.

По заданной информации об объёме файлов пользователей и свободном объёме на архивном диске определите максимальное число пользователей, чьи файлы можно сохранить в архиве, а также максимальный размер имеющегося файла, который может быть сохранён в архиве, при условии, что сохранены файлы максимально возможного числа пользователей.

Входные данные. В первой строке входного файла находятся два числа: S — размер свободного места на диске (натуральное число, не превышающее 100 000 000) и N — количество пользователей (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся значения объёмов файлов каждого пользователя (все числа натуральные, не превышающие 10 000), каждое в отдельной строке.

Выходные данные. Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число пользователей, чьи файлы могут быть помещены в архив, затем максимальный размер имеющегося файла, который может быть сохранён в архиве, при условии, что сохранены файлы максимально возможного числа пользователей.

Типовой пример организации данных во входном файле:

```
100 4
80
30
50
40
```

При таких исходных данных можно сохранить файлы максимум двух пользователей. Возможные объёмы этих двух файлов 30 и 40, 30 и 50 или 40 и 50. Наибольший объём файла из перечисленных пар — 50, поэтому ответ для приведённого примера: 2 50.

Файл к заданию: 26.txt (27 КБ)

Ответ 1418 3007

Чтобы сохранить как можно больше файлов, берём самые маленькие: сортируем и набираем, пока помещаются. Так получаем наибольшее количество k.

Чтобы в архиве оказался как можно больший файл, оставляем k – 1 самых маленьких, а вместо k-го берём наибольший файл, который помещается в оставшееся место.

Программа на Python

```
f = open('26.txt')
s, n = map(int, f.readline().split())
a = sorted(int(f.readline()) for _ in range(n))

total, k = 0, 0
while k < n and total + a[k] <= s:     # берём самые маленькие файлы
    total += a[k]
    k += 1

# заменяем самый большой из взятых файлов на наибольший, который ещё помещается
free = s - (total - a[k - 1])
best = max(x for x in a[k - 1:] if x <= free)
print(k, best)
```

Ответ: 1418 3007.

Задание 27

Задание выполняется с использованием прилагаемого файла.

Рассматриваются частицы на плоскости, обладающие следующими характеристиками: декартовы координаты, вектор скорости, масса, а также признак, характеризующий внутреннее строение частицы, обозначаемый числами от I до VII (в римской системе счисления).

Учёный решил провести кластеризацию частиц по модулю импульса, то есть разбить их множество на K непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что модуль разности модулей импульса любых двух частиц каждого подмножества не превосходит значения R. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданного R.

Будем называть центром кластера такую его частицу, для которой сумма модулей разности модулей импульса со всеми остальными частицами этого кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра.

В каждой строке текстового файла хранится информация об одной частице: координаты x и y, проекции вектора скорости V_x и V_y, масса m и признак. Значения в строке разделяются одним или несколькими пробелами и/или символами табуляции, дробная часть отделяется точкой. Количество строк в файле не превышает 10 000. Абсолютная величина каждого числового значения не превышает 100,0.

Известно, что все описанные в файле частицы подразделяются ровно на три кластера (K = 3) с R = 2,0 для каждого.

Для каждого кластера определите его центр, затем найдите два числа: Q1 — наибольшее евклидово расстояние между частицами одного кластера, имеющими признак III, и Q2 — минимальное значение модуля импульса среди центров кластеров.

В ответе запишите два числа: сначала целую часть произведения Q1 × 10 000, затем целую часть произведения Q2 × 10 000.

Для справки. Модуль импульса p частицы массы m, обладающей скоростью $v = (V_x, V_y)$, вычисляется по формуле: $p = m\sqrt{(V_x^2 + V_y^2)}$.

Евклидово расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле: $d(A,B) = \sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}$.

Типовой пример организации данных во входном файле (три строки файла для трёх частиц):

```
0.67  -2.14  3.0  -4.0  0.2  V
3.14  7.22  3.2  4.3  0.7  II
1.33  5.56  0.00  5.22  0.456  IV
```

Для частицы из первой строки примера модуль импульса равен 1,0.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Файл к заданию: 27.txt (79 КБ)

Ответ 1576698 37699

Посчитаем для каждой частицы модуль импульса и отсортируем частицы по этой величине. Разбиение единственно: внутри кластера соседние значения отличаются не больше чем на R, а между кластерами разрыв больше R. Поэтому кластеры получаются разрезанием отсортированного списка там, где разность соседних значений больше 2,0.

Центр кластера ищем по определению — перебором сумм модулей разностей (это медиана кластера). Затем считаем Q1 и Q2 по условию.

Программа на Python

```
from math import dist, sqrt

parts = []
for line in open('27.txt'):
    x, y, vx, vy, m, f = line.split()
    x, y, vx, vy, m = map(float, (x, y, vx, vy, m))
    parts.append((m * sqrt(vx ** 2 + vy ** 2), x, y, f))     # величина, координаты, признак

parts.sort()                                # по величине
clusters, cur = [], [parts[0]]
for p in parts[1:]:
    if p[0] - cur[-1][0] > 2.0:             # разрыв больше R — новый кластер
        clusters.append(cur)
        cur = []
    cur.append(p)
clusters.append(cur)
print(len(clusters))                        # должно быть 3

# центр: минимальная сумма модулей разностей
centers = [min(c, key=lambda p: sum(abs(p[0] - r[0]) for r in c)) for c in clusters]
q1 = 0
for c in clusters:
    f = [p for p in c if p[3] == 'III']
    for i in range(len(f)):
        for j in range(i + 1, len(f)):
            q1 = max(q1, dist(f[i][1:3], f[j][1:3]))
q2 = min(p[0] for p in centers)
print(int(q1 * 10000), int(q2 * 10000))
```

Ответ: 1576698 37699.